


IZAR B IB.L2.900.XY

Typ: Deckenleuchte

Lampenschirm: Acrylglas, Seiten weiß (.91) oder schwarz (.93)

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 1	DALI 2	Emergency	Exit	Bluetooth	Control	Weight
142	4000	19737	16883	900	80	-	M	-	P*	Q*	-	24200

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 142 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 19737 lm

Luminaire luminous flux: 16883 lm

A: 900 mm

C: 80 mm

: Nicht Verfügbar

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Gewicht: 24200 g

Luminaire: Lucis IB.L2.900.X IZAR B LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IB.L2.900.X IZAR B LED
Lamps: 1 x LED 282990

