



IZAR B MAX IB.L2.1500M.91Y

Typ: stropní svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK06	IK08	Bluetooth	Emergency	Weight
338	4000	49300	41412	1500	180	-	M	N*	-	-	Q*	-	87000

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 338 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 49300 lm

Světelný tok svítidla: 41412 lm

A: 1500 mm

C: 180 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 87000 g

Lucis IB.L2.1500M.X IZAR B MAX LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IB.L2.1500M.X IZAR B MAX LED
Lamps: 1 x LED 282990

