



IZAR B MAX IB.L2.1500M.91Y

Typ: Deckenleuchte

Lampenschirm: Acrylglas

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | C | DALI 1 | DALI 2 | CORR | IK | IP | Bluetooth | Track-System | Weight |
|-----|------|-------------------------|----------------------------|------|-----|--------|--------|------|----|----|-----------|--------------|--------|
| 338 | 4000 | 49300 | 41412 | 1500 | 180 | - | M | N* | - | - | Q* | - | 87000 |

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 338 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 49300 lm

Luminaire luminous flux: 41412 lm

A: 1500 mm

C: 180 mm

Dali 1: Nicht Verfügbar

Dali 2: Verfügbar

Korridor-Funktion: Verfügbar auf Anfrage

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Gewicht: 87000 g

Lucis IB.L2.1500M.X IZAR B MAX LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IB.L2.1500M.X IZAR B MAX LED
Lamps: 1 x LED 282990

