




IZAR C ZL1.IC.L1.330.91Y

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre acrylique

Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc

Suspension: câbles d'acier avec câble transparent



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | D | DALI 1 | DALI 2 | CORR | IK06 | IK08 | Bluetooth | Track system | Weight |
|------|------|-------------------------------|----------------------------------|-----|-----|------|-----|-----------|-----------|------|------|------|-----------|--------------|--------|
| 11,3 | 3000 | 1880 | 1520 | 330 | 330 | 2000 | 330 | L | M | N* | - | P* | Q* | R* | 5200 |

Lucis ZL1.IC.L1.330.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >80

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 11,3 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 1880 lm

Luminaire luminous flux: 1520 lm

A: 330 mm

B: 330 mm

C: 2000 mm

D: 330 mm

Dali 1: Disponible

Dali 2: Disponible

fonction Corridor: Disponible sur demande

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Disponible sur demande

Poids: 5200 g

Luminaire: Lucis ZL1.IC.L1.330.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 2985

