IZAR C ZL1.IC.L2.330.91Y

Typ: závěsné svítidlo
Stínítko: akrylátové sklo
Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný
Závěs: lankový s transparentním kabelem





CE | F | IP 40 | LED | CRI >90

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2						
11,3	4000	1951	1580	330	330	2000	330	M	–	P*	Q*	R*	–	5200

Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI: >80
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 11,3 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 1951 lm
Světelný tok svítidla: 1580 lm
A: 330 mm
B: 330 mm
C: 2000 mm
D: 330 mm
Dali 2: Dostupné
Pohybový senzor: Nedostupné
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Track systém: Dostupné na poptávku
Zavěšení do sádrokartonu: Nedostupné
Hmotnost: 5200 g

Lucis ZL1.IC.L2.330.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL1.IC.L2.330.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 2987