

Technisches Datenblatt

IZAR C ZL1.IC.L2.330.91Y

Typ: Pendelleuchte


Lampenschirm: Acrylglas

Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech

Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel









C€	\$ IP 40	LED	CRI >90

W	K	Module Iuminous flux Im	Luminaire Iuminous flux Im	A	В	С	D	DALI 1	DALI 2	CORR	بر برجـ	3	*		^
11,3	4000	1951	1580	330	330	2000	330	L	М	N*	-	P*	Q*	R*	5200

Lucis ZL1.IC.L2.330.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V IK Code: IK06

Vorschalgerät: Driver

CRI: >80

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 11,3 W

Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 1951 lm
Luminaire luminous flux: 1580 lm

A: 330 mm
B: 330 mm
C: 2000 mm
D: 330 mm
Dali 1: Verfügbar
Dali 2: Verfügbar

Korridor-Funktion: Verfügbar auf Anfrage Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Gewicht: 5200 g

Luminaire: Lucis ZL1.IC.L2.330.X IZAR C LED Lamps: 1 x LED 2987

