



**IZAR C ZL1.IC.L2.330.91Y**

**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre acrylique

**Les pièces métalliques:** tôle en acier peint en blanc

**Suspension:** câbles d'acier avec câble transparent



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	BT	RF	Weight	
11,3	4000	1951	1580	330	330	2000	330	L	M	N*	-	P*	Q*	R*	5200

Lucis ZL1.IC.L2.330.X IZAR C LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**IK code:** IK06

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >80

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 11,3 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1951 lm

**Luminaire luminous flux:** 1580 lm

**A:** 330 mm

**B:** 330 mm

**C:** 2000 mm

**D:** 330 mm

**Dali 1:** Disponible

**Dali 2:** Disponible

**fonction Corridor:** Disponible sur demande

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Disponible sur demande

**Poids:** 5200 g

Luminaire: Lucis ZL1.IC.L2.330.X IZAR C LED  
Lamps: 1 x LED 2987

