

## IZAR III ZLI3.L1.900.XY

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas, Front weiß (.92) oder schwarz (.93)

**Metallteile:** weiß lackiertes Stahlblech

**Federung:** Seilaufhängung mit transparentem Kabel



| W    | K    | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A   | B  | C    | D  | DALI 2 | ☺ | ☺  | ☺  | ☺  | ☺  | ☺    |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|----|------|----|--------|---|----|----|----|----|------|
| 30,7 | 3000 | 4047                    | 3712                       | 900 | 80 | 2000 | 40 | M      | - | P* | Q* | R* | D* | 2700 |

Lucis ZLI3.L1.900.X IZAR III LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK06

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 30,7 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 4047 lm

**Luminaire luminous flux:** 3712 lm

**A:** 900 mm

**B:** 80 mm

**C:** 2000 mm

**D:** 40 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Verfügbar auf Anfrage

**Sádrokarton:** Verfügbar auf Anfrage

**Gewicht:** 2700 g

Luminaire: Lucis ZLI3.L1.900.X IZAR III LED  
Lamps: 1 x LED G6

