

IZAR III ZLI3.L2.1500.XY

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: Acrylglas, Front weiß (.92) oder schwarz (.93)

Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech

Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | D | DALI 2 | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
|----|------|-------------------------|----------------------------|------|----|------|----|--------|---|----|----|----|----|------|
| 51 | 4000 | 7015 | 6444 | 1500 | 80 | 2000 | 40 | M | - | P* | Q* | R* | D* | 4200 |

Lucis ZLI3.L2.1500.X IZAR III LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 51 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 7015 lm

Luminaire luminous flux: 6444 lm

A: 1500 mm

B: 80 mm

C: 2000 mm

D: 40 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage

Gewicht: 4200 g

Luminaire: Lucis ZLI3.L2.1500.X IZAR III LED
Lamps: 1 x LED G6

