


RONDO IP44 PS13.K1.R450.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglass seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK	IP	Bluetooth	Track	Weight
23,3	3000	3052	2072	450	342	77	13	M	-	-	Q*	-	4400

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 23,3 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 3052 lm

Luminaire luminous flux: 2072 lm

A: 450 mm

B: 342 mm

C: 77 mm

D: 13 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 4400 g

Lucis PS13.K1.R450 RONDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.K1.R450 RONDO LED
Lamps: 1 x LED G5

