


RONDO IP44 PS13.K2.R550.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK01	IK02	Bluetooth	Track-System	Sádrokarton	Gewicht
36	4000	4659	3164	550	342	83	13	M	-	-	Q*	-	-	6500

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 36 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 4659 lm

Luminaire luminous flux: 3164 lm

A: 550 mm

B: 342 mm

C: 83 mm

D: 13 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 6500 g

Lucis PS13.K2.R550 RONDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.K2.R550 RONDO LED
Lamps: 1 x LED G5

