


ZERO IP44 PS13.K3.Z330.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK01	IP44	Bluetooth	Notlicht	Track-System	Sádrokarton	Gewicht
12,5	3000	1691	1321	330	300	70	13	M	O*	P*	Q*	-	-	-	3100

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 12,5 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 1691 lm

Luminaire luminous flux: 1321 lm

A: 330 mm

B: 300 mm

C: 70 mm

D: 13 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 3100 g

Lucis PS13.K3.Z330 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.K3.Z330 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5

