


ZERO IP44 PS13.K4.Z415.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | D | DALI 2 | IK01 | IK08 | Bluetooth | Track systém | – | – | 4600 |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|----|----|--------|------|------|-----------|--------------|---|---|------|
| 23,3 | 4000 | 3197 | 2492 | 415 | 350 | 80 | 13 | M | O* | P* | Q* | – | – | | |

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 23,3 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3197 lm

Světelný tok svítidla: 2492 lm

A: 415 mm

B: 350 mm

C: 80 mm

D: 13 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 4600 g

Lucis PS13.K4.Z415 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.K4.Z415 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5

