


ZERO IP44 PS13.K4.Z415.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglass seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK01	IP44	LED	CRI >90	TW	Weight
23,3	4000	3197	2492	415	350	80	13	M	O*	P*	Q*	-	-	4600

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 23,3 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 3197 lm

Luminaire luminous flux: 2492 lm

A: 415 mm

B: 350 mm

C: 80 mm

D: 13 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 4600 g

Lucis PS13.K4.Z415 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.K4.Z415 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5

