


ZERO IP44 PS13.K1.Z500.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track	Weight
44,5	3000	5810	4533	500	450	90	13	M	O*	P*	Q*	-	5900

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 44,5 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 5810 lm

**Světelný tok svítidla:** 4533 lm

**A:** 500 mm

**B:** 450 mm

**C:** 90 mm

**D:** 13 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 5900 g

Lucis PS13.K1.Z500 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.K1.Z500 ZERO LED  
Lamps: 1 x LED G5

