


ZERO IP44 PS13.K3.Z600.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
37,4	3000	5060	3943	600	480	100	13	M	O*	P*	Q*	-	-	8200

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 37,4 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 5060 lm

**Světelný tok svítidla:** 3943 lm

**A:** 600 mm

**B:** 480 mm

**C:** 100 mm

**D:** 13 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 8200 g

Lucis PS13.K3.Z600 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.K3.Z600 ZERO LED  
Lamps: 1 x LED G5

