


## ZERO IP44 PS13.K3.Z600.Y

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK	IP	Bluetooth	Track	Weight	
37,4	3000	5060	3943	600	480	100	13	M	O*	P*	Q*	-	-	8200

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 37,4 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 5060 lm

**Luminaire luminous flux:** 3943 lm

**A:** 600 mm

**B:** 480 mm

**C:** 100 mm

**D:** 13 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 8200 g

Lucis PS13.K3.Z600 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.K3.Z600 ZERO LED  
Lamps: 1 x LED G5

